



DESCRIPCIÓN

GUANTE DE NITRILO DE ALTA CALIDAD PARA UNA GRAN PROTECCIÓN. EN PALMA, ACABADO EN ROMBOS PARA UNA MÁXIMA SUJECCIÓN. ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y A LA PERFORACIÓN. **PROTEGE CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ACEITES Y DISOLVENTES.**

TALLAJE	XS - S - M - L - XL
COLORES Y RELIEVE	VERDE AGUA CON ACABADO EN ROMBOS EN PALMA
MATERIAL BASE	NITRILO DE ALTA CALIDAD
GROSOR	15 MICRAS

ENVASADO (NORMAL)

DOS GUANTES (1 PAR) EN BLISTER.
CAJA CON 144 PARES.

ETIQUETADO EN LA CAJA MÁSTER

NOMBRE DEL PRODUCTO, TALLA, NÚMERO DE LOTE Y CANTIDAD.

RASGOS DISTINTIVOS

- NITRILO DE ALTA CALIDAD. GRAN PROTECCIÓN.
- RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y LA PERFORACIÓN.
- PATRÓN ANTIDESLIZANTE PARA UN BUEN AGARRE.
- SIN FORRO PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN.
- CERTIFICADO CE TIPO A SEGÚN PPE CAT III.
- SEGURO PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS DE LA UE.

APLICACIONES

- LIMPIEZA INDUSTRIAL.
- INDUSTRIA PETROQUÍMICA.
- PINTURA Y BARNICES.
- INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN Y ALIMENTARIA.

TABLA DE CONFORMIDADES

Resistencia a la abrasión	3
Resistencia al corte con cuchilla	1
Resistencia al desgarrar	0
Resistencia al pinchazo	1
Resistencia al corte según norma ISO 13997	X

EN 388:2016



3101X

CONFORMIDADES

CUMPLE CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES INTERNACIONALES



- A EN 374-1:2016 (JKLOPT)**
- B EN 374-5:2016 RESISTENCIA A VIRUS Y BACTERIAS** (No para uso médico)
- C PPE 2016/ 425 MODULO C2**
- D FDA 21 CFR 177:2600 (e) & (f) Y EU 10/2011:** Seguro para el uso en contacto con alimentos.
- E ASTM D 5151 & en 374-2:2003;** (Libre de agujero) Producido bajo altos estándares de calidad para rendir un alto AQL 1,5.
- F ASTM D 5151 & en 374-2:2003;** (Test de fuga de aire pasado a presión de 2,85 kPa): Guantes de alta elasticidad y bajo módulo que evita la formación de agujeros durante el proceso de producción.
- G ASTM D 6319 & EN 455-II;** (Propiedades físicas) Producido con las materias primas de más alta calificación para obtener las propiedades físicas extraordinarias con una fuerza textil (tras caducidad) de 26 MPA y enlogación máxima (tras caducidad) de 400%.
- H ASTM D 3767 & EN 420:2003 + A1:2003 Y IS O 11193;** Diseñado y desarrollado en cumplimiento para características físicas (grosor, ancho de palma y longitud).
- I EN 420: 2003 + A1:2009; Clausula 4.3.2;** Cumplimiento para PH.
- J EN 420:2003 + A1:2009;** Cumplimiento para destreza con el guante puesto.
- K EN 388:2003;** Testado para características mecánicas
- L Libre de proteína:** Cero contenido de proteínas.
- M Respetuoso con la piel:** Los guantes se lavan varias veces durante el proceso de producción con agua caliente y fría para un confort excelente en la puesta y para evitar irritación de la piel o sensibilización incluso durante las puestas extensivas y prolongadas.
- N Test de temperatura:** La textura de relieve de alta carga de trabajo se testa en bloque bajo condiciones extremas de 0°C con exposición continua durante 24 h y sujetos a calor por encima de 100°C durante 24 h.
- O EN-455-IV:** Vida en estantería de 5 años sin alteración sustancial de las propiedades físicas.